

T173

AERTUB/15 10N

Dorngefertigter Preßluftschlauch. Geeignet auch für Wasser und nicht aggressive Flüssigkeiten.

Medium duty mandrel built air hose. Suitable also for water and non corrosive fluids



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi.
Einlagen	Syntetische Textileinlagen.
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, abrieb- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
Betriebsdruck	15 bar
Soll-Platzdruck	45 bar
Temperatur	-30 °C +80 °C
Markierung	 ITALY AIR / WATER DELIVERY W.P. 15 BAR – 225 PSI (in blauer Schrift)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber.
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black, smooth, weather and abrasion resistant rubber, Fabric impression.
Working Pressure	15 bar
Nominal Burst Pressure	45 bar
Temperature	-30 °C +80 °C
Marking	 ITALY AIR / WATER DELIVERY W.P. 15 BAR – 225 PSI (in blue letters)

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
22	5,5	33	0,61
25	5,5	36	0,75
30	5,5	41	0,87
32	5,5	43	0,90
35	5,5	46	0,98
38	5,5	49	1,04
40	6,5	53	1,32
45	6,5	58	1,47
51	7,0	65	1,78

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
60	7,5	75	2,20
63	7,5	78	2,30
70	7,5	85	2,43
76	7,5	91	2,60
80	7,5	95	2,75
90	8,5	107	3,70
102	8,5	119	4,02
127	8,5	144	4,90
152	9,0	170	5,78