

T27179 SFUCEM/SPC45 4N6

Dorngefertigter Spiralsaug- und Drucksiloschlauch geeignet zum Durchleiten von abrasiven Medien und PVC-Granulaten. Kann nicht mit Muffen gefertigt werden.

Mandrel built bulk material suction and delivery hose suitable for animal feed and abrasive materials. Manufactured with cuffed ends.



Technische Daten

Seele	Hellbraunes, glattes Gummi, abriebfest.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen, Stahldrahtspirale und Kupferlitze.
Decke	Schwarzes, gewelltes Gummi, abrieb- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
Betriebsdruck	5 bar
Soll-Platzdruck	15 bar
Temperatur	-30 °C +70 °C
Markierung	Nichts

Technical Characteristics

Tube	Tan natural smooth rubber, resistant to abrasion in accordance with FDA177:2600.
Reinforcement	High tensile textile plies, embedded steel wire helix, antistatic wire.
Cover	Black, corrugated rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.
Working Pressure	5 bar
Nominal Burst Pressure	15 bar
Temperature	-30 °C +70 °C
Marking	None

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter mm	Gewicht Weight Kg/m	Vakuum Vacuum bar	Biegeradius Bending Radius mm
76	3,00	0,9	375

Innendurchmesser Inner Diameter mm	Gewicht Weight Kg/m	Vakuum Vacuum bar	Biegeradius Bending Radius mm
102	3,90	0,9	500