

# T5703

## CANTINA/SPL10 10R

Dorngefertigter Saug- und Druckschlauch geeignet zum Durchleiten von Trinkwasser, Wein, Most, Fruchtsäften, fettfreien Lebensmitteln und alkoholischen Getränken mit niedrigem Alkoholinhalt. Gemäß FDA-177:2600, EC1935/2004 & 2002/72/EC.

*Mandrel built food hose suitable for suction and delivery of potable water, fruit juices, wine, soft and alcoholic drinks with low alcoholic content. Not recommended for oily or fatty foodstuffs. Complies with FDA-177:2600, EC1935/2004 & 2002/72/EC.*



### Technische Daten

|                        |                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Seele</b>           | Weißes, glattes Gummi, atoxisch, geschmacks- und geruchsfrei, Lebensmittelqualität.                                                      |
| <b>Einlagen</b>        | Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale                                                                                        |
| <b>Decke</b>           | Rotes, glattes Gummi, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.                                                         |
| <b>Betriebsdruck</b>   | 10 bar                                                                                                                                   |
| <b>Soll-Platzdruck</b> | 30 bar                                                                                                                                   |
| <b>Temperatur</b>      | - 20° C + 70° C. Sterilisierung: + 100 °C Dampf für max 30 Minuten                                                                       |
| <b>Markierung</b>      |  BREWERS SUCTION 10 BAR – 150 PSI (in weißer Schrift) |

### Technical Characteristics

|                               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tube</b>                   | White smooth rubber, atoxic, odourless and taste-free, food quality.                                                                      |
| <b>Reinforcement</b>          | High tensile textile plies, embedded steel wire helix.                                                                                    |
| <b>Cover</b>                  | Red smooth rubber, ozone, weather and abrasion resistant. Fabric impression.                                                              |
| <b>Working Pressure</b>       | 10 bar                                                                                                                                    |
| <b>Nominal Burst Pressure</b> | 30 bar                                                                                                                                    |
| <b>Temperature</b>            | - 20° C + 70° C. Steam cleaning up to + 100 °C for max 30 minutes                                                                         |
| <b>Marking</b>                |  BREWERS SUCTION 10 BAR – 150 PSI (in white letters) |

### Abmessungen / Sizes

| Innendurchmesser<br>Inner Diameter | Wanddicke<br>Wall Thickness | Außendurchmesser<br>Outside Diameter | Gewicht<br>Weight | Vakuum<br>Vacuum | Biegeradius<br>Bending Radius |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| mm                                 | mm                          | mm                                   | Kg/m              | bar              | mm                            |
| 25                                 | 6                           | 37                                   | 0,95              | 0,9              | 150                           |
| 32                                 | 6                           | 44                                   | 1,17              | 0,9              | 190                           |
| 38                                 | 7                           | 52                                   | 1,60              | 0,9              | 230                           |
| 51                                 | 7                           | 65                                   | 2,10              | 0,9              | 300                           |
| 63                                 | 8                           | 79                                   | 2,73              | 0,9              | 380                           |
| 76                                 | 8                           | 92                                   | 3,40              | 0,8              | 450                           |
| 102                                | 10                          | 122                                  | 5,30              | 0,8              | 600                           |