

T578B SATURVAP/232 90N

Dorngefertigter Dampfschlauch geeignet zum Durchleiten von Satttdampf bis + 206 °C / 17 bar und Spitzen von überhitztem Dampf bis + 232 °C / 17 bar. Gemäß **BS 5342 Typ 2A**

Mandrel built steam hose designed for use with saturated steam up to 206 °C / 17 bar and peaks of superheated steam up to 232 °C / 17 bar. Meets or exceeds the requirements of **BS 5342 type 2A**



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi. Hitze- verhärtungs- und dampfbeständig. Bildet keine Risse.
Einlagen	Spiralisierte Stahleinlagen
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, abrieb- hitze- ozon- und witterungsbeständig. Mikrolöchern zur Gasentlüftung. Stoffgemustert.
Betriebsdruck	17 bar
Soll-Platzdruck	170 bar
Temperatur	- 40 °C + 232 °C
Markierung	 BS 5342 2A [Year] 17 Bar - 250 PSI /[Ø]/ 232 °C - 450 °F DRAIN AFTER USE (in weißer Schrift)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth rubber, heat and steam resistant.
Reinforcement	High strength spiral wire
Cover	Black, smooth rubber, resistant to abrasion, heat, ozone and weather. Pin pricked to evacuate gases. Fabric impression.
Working Pressure	17 bar
Nominal Burst Pressure	170 bar
Temperature	- 40 °C + 232 °C
Marking	 BS 5342 2A [Year] 17 Bar - 250 PSI [Ø]/ 232 °C - 450 °F DRAIN AFTER USE (in white letters)

Lieferbar auch in folgender Ausführung:
SATURVAP/EXTRA 92N: mit ölbeständiger Decke
Gemäß **BS 5342 Typ 2B**

Also available with oil resistant cover:
T578NBR (SATURVAP/EXTRA 92N)
Meets or exceeds the requirements of
BS 5342 type 2B

Für einen längeren Lebensdauer entleeren Sie bitte den Schlauch nach
jedem Einsatz, um das Kondenswasser zu entfernen.

It is recommended that the hose is drained after use in order to discharge
the condensation.

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
19	6	31	0,66
25	6	37	0,86
32	7	46	1,30
38	7	52	1,60

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
51	7,5	66	2,30
63	9	81	3,30
76	10	96	4,50