

T6720

NAFTA/20 82N

Dorngefertigter Saug- und Druckschlauch für Kraftstoffe.

Mandrel built oil suction and delivery hose suitable for petroleum products.



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes synthetisches Gummi, beständig gegen Mineralöl und Kraftstoffe mit max. 50% Aromatenanteil.
Einlagen	Synthetische Textileinlagen und Stahldrahtspirale.
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, abrieb-, öl-, benzin- ozon- und witterungsbeständig. Elektrisch leitfähig. Stoffgemustert. Flammenbeständig gemäß TRbF – 131 – Teil 2 - § 5.5
Betriebsdruck	20 bar
Soll-Platzdruck	60 bar
Temperatur	- 20 °C + 70 °C
Markierung	HD OIL SUCTION 20 BAR (in braun Schrift)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth synthetic rubber, resistant to mineral oils and fuels with max. 50% aromatic content.
Reinforcement	High tensile textile plies and embedded steel wire helix.
Cover	Black, smooth conductive rubber, abrasion, oil, fuel, ozone and weather resistant. Flame resistant according TRbF – 131 – Teil 2 - § 5.5
Working Pressure	20 bar
Nominal Burst Pressure	60 bar
Temperature	- 20 °C + 70 °C
Marking	HD OIL SUCTION 20 BAR (in brown letters)

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight	Vakuum Vacuum	Biegeradius Bending Radius
mm	mm	mm	Kg/m	bar	mm
51	7,0	65	2,00	0,8	305
76	8,5	93	3,50	0,8	457
102	10,5	123	5,50	0,8	610
152	12,0	176	9,40	0,8	1,050