

T871

DRAGA/12 50N

Dorngefertigter Druckschlauch geeignet zum Durchleiten von Mörtel, Estrich, Verputz, Beton, Gips und sonstigen naßen, abrasiven Medien. Eingesetzt auf Spritz-Beton-Maschinen, zum Tunnelbauen und in öffentlichen Werken.

Mandrel built delivery hose for shotblast and abrasive materials.



Technische Daten

Seele	Schwarzes, glattes Gummi, elektrisch leitfähig, abriebfest
Einlagen	Syntetische Textileinlagen.
Decke	Schwarzes, glattes Gummi, abrieb- und witterungsbeständig. Stoffgemustert.
Betriebsdruck	12 bar
Soll-Platzdruck	36 bar
Temperatur	-40 °C +70 °C
Markierung	ANTISTATIC SHOTBLAST - WP 12 BAR - 180 PSI (in orangener Schrift)

Technical Characteristics

Tube	Black smooth conductive rubber, abrasion resistant.
Reinforcement	High tensile textile plies.
Cover	Black, smooth rubber, weather and abrasion resistant. Fabric impression.
Working Pressure	12 bar
Nominal Burst Pressure	36 bar
Temperature	-40 °C +70 °C
Marking	ANTISTATIC SHOTBLAST - WP 12 BAR - 180 PSI (in orange letters)

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
13	9,5	32	1,00
16	9,5	35	1,10
19	9,5	38	1,20
25	11	47	1,70
28	11	50	1,70

Innendurchmesser Inner Diameter	Wanddicke Wall Thickness	Außendurchmesser Outside Diameter	Gewicht Weight
mm	mm	mm	Kg/m
32	11	54	2,00
38	11	60	2,00
45	8	61	2,30
51	11	73	2,40
57	10	77	2,50
60	10	80	2,60