Stahlindustrie
Steel Industry

T9000 AFI/10B 32W

Dorngefertigter Industrieschlauch mit aufvulkanisierter Glasgewebeumlage, beständig gegen Stahlspritzen.

Mandrel built glassfibre covered coolant hose. The cover of the hose is resistant to steel splashes.

Technische Daten		*Technical Characteristics*	
Seele	Weißes, glattes Gummi, elektrisch isolierend und hitzebeständig	***Tube***	*White smooth rubber with insulating properties and resistant to heat*
Einlagen	Synthetische Textileinlagen	***Reinforcement***	*High tensile textile plies*
Decke	Farbiges, spezielles Gummi, elektrisch isolierend und hitzebeständig. Äußere Glasgewebeumlage, mit selbstverlöchendem Gummi behandelt.	***Cover***	*Special coloured rubber, insulating and heat resistant. External glass fibre ply treated with self-extinguishing rubber.*
Betriebsdruck	10 bar	***Working Pressure***	*10 bar*
Soll-Platzdruck	30 bar	***Nominal Burst Pressure***	*30 bar*
Temperatur	Max. Temperatur der durchgeleiteten Flüßigkeit: + 120°C	***Temperature***	*Max. temperature of the conveyed fluid: +120°C*

Abmessungen / Sizes

Innendurchmesser *Inner Diameter*	Wanddicke *Wall Thickness*	Außendurchmesser *Outside Diameter*	Gewicht *Weight*
mm	mm	mm	Kg/m
10	5	20	0,37
13	5	23	0,51
19	5.5	30	0,67
25	5,5	36	0,79
32	6	44	1,25
38	7.5	53	1,45

Innendurchmesser *Inner Diameter*	Wanddicke *Wall Thickness*	Außendurchmesser *Outside Diameter*	Gewicht *Weight*
mm	mm	mm	Kg/m
40	6	52	1,92
45	7.5	60	2,10
51	7.5	66	2,20
63	7.5	78	2,75
76	9	94	3,40
102	10	122	4,86

Andere Abmessungen und/oder Betriebsdruck auf Anfrage. Technische Daten, Struktur und Gummimischungen können ohne itteilungspflicht modifiziert werden. *Other sizes and pressures available on request. Technical data, structure and polymers subject to change without notice.*